

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH JEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 3:

C02F 1/50

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsaummer: WO 82/ 03381

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

14. Oktober 1982 (14.10.82)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/CH82/00051

(22) Internationales Anmeldedatum: 1. April 1982 (01.04.82)

(31) Prioritätsaktenzeichen:

2262/81-8

(32) Prioritätsdatum:

2. April 1981 (02.04.81)

(33) Prioritätsland:

· CH

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): ME-DICHEM AKTIENGESELLSCHAFT [LI/LI]; FL-9495 Triesen (LI).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GAUTSCHI, Kurt [CH/CH]; Limmatthalstrasse 11, CH-8049 Zürich (CH). SIGRIST, Walter [CH/CH]; Zypressenstrasse 122, CH-8004 Zürich (CH).

(74) Anwalt: ISLER & SCHMID; Walchestrasse 23, CH-8006 Zürich (CH).

(81) Bestimmungsstaaten: AT, AT (europäisches Patent), AU, BE (europäisches Patent), BR, CF (OAPI Patent), CG (OAPI Patent), CH (europäisches Patent), CM (OAPI Patent), DE, DE (europäisches Patent), DK, FI, FR (europäisches Patent), GA (OAPI Patent), GB (europäisches Patent), HU, JP, KP, LU (europäisches Patent), MC, MG, MW, NL (europäisches Patent), NO, RO, SE (europäisches Patent), SN (OAPI Patent), SU, TD (OAPI Patent), TG (OAPI Patent), US.

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: METHOD FOR THE PREPARATION OF MOLDED BODIES FOR ASEPTICIZING WATER AND AQUEOUS SOLUTIONS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON FORMKÖRPERN ZUR KEIMFREIHALTUNG VON WASSER UND WÄSSERIGEN LÖSUNGEN

(57) Abstract

Molded bodies are obtained, which release active substances which do not decomposed in the aqueous medium by giving a form to at least one metal compound which is not easily water soluble and preventing the formation of germs at a pressure of at least 8000 kg/cm², by activating the molded body or melting the metal compound on an inert support. The molded bodies are particularly appropriate for asepticizing drinkable water and water for air conditioners, aeration apparatuses and other hospital apparatuses.

(57) Zusammenfassung

Formkörper zur Keimfreihaltung von Wasser und wässerigen Lösungen mit protrahierter Wirkstoff-Freigabe, die in der wässerigen Umgebung nicht zerfallen, werden erhalten, indem man mindestens eine in Wasser schwerlösliche, die Keimentwicklung verhindernde Metallverbindung mit oder ohne Trägersubstanz unter einem Druck von mindestens 3000 kg/cm² verformt und den Körper aktiviert oder diese Metallverbindung auf einen inerten Träger aufschmilzt. Die neuen Formkörper eignen sich besonders zur Keimfreihaltung von Trinkwasser und von Wasser für Klimaanlagen, Belüftungsgeräte und andere Spitalapparaturen.

BEST AVAILABLE COPY

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	. KP	Demokratische Volksrepublik Korea
AU	Australien	LI	Liechtenstein
BE .	Belgien	LK	Sri Lanka
BR	Brasilien	LU	Luxemburg
CF	Zentrale Afrikanische Republik	. MC	Monaco
· CG	Kongo	MG	Madagaskar
CH	Schweiz	MW	Malawi
CM	Kamerun	NL	Niederlande
DΕ	Deutschland, Bundesrepublik	.90	Norwegen
DK .	Dänemark	RO	Rumania
FT	Finnland	SE	Schweden
FR	Frankreich	SN	Senegui
GA .	Gubun	SU	Soviet Union
GB	Vereinigtes Königreich	· TD	Tschad
HU	Ungarn	. TG	Togo
JP	Japan	ĽŠ	Vereinigte Staaten von Amerika

Verfahren zur Herstellung von Formkörpern zur Keimfreihaltung von Wasser und wässerigen Lösungen

Zur Entkeimung von Wasser und wasserigen Losungen sowie zur Herstellung von Trinkwasser sind viele Methoden bekannt. Die rein physikalische Reinigung von Wasser in Kläranlagen, in welchen das Wasser im allgemeinen durch verschiedene Sandschichten filtriert und eventuell zusätzlich mit Aktivkohle behandelt wird, eignet sich vor allem für die Grosswasserversorgung. Wasser lässt sich jedoch auch durch Ultraviolettbestrahlung, durch Ozonisierung, durch Chlorierung oder auf oligodynamischem Wege so weit reinigen und entkeimen, dass es unbedenklich als Trinkwasser verwendet werden kann.

10

15

20

25

Das oligodynamische Prinzip beruht im wesentlichen auf der Fähigkeit kleinster Mengen gediegener Metalle und Metallsalze, in wässerigem oder gallertigem Milieu niedere Organismen abzutöten oder an ihrer Fortpflanzung zu hindern.

Auf diesem Prinzip wurden verschiedene Verfahren und Mittel zur Entkeimung von Wasser entwickelt die z.B. für Schwimmbäder, Trinkwasserversorgung in Eisenbahnzügen, Campingplätzen, Schiffen, auf Reisen und dergleichen weit verbreitet sind.

Alle bisher bekannten Methoden ermöglichen die Herstellung eines einwandfreien Trinkwassers und dessen Aufbewahrung während einer beschränkten Zeit zwischen einigen Stunden und einigen Wochen. Die als Notvorrat vom Wasserwerk der Stadt Zürich erhältlichen Trinkwasserkonserven in 1 Liter -Plastikbehältern garantieren sogar einen einwandfreien Zustand des Inhaltes während 6 Monaten bis zu 1 Jahr. Hingegen war eine längere Aufbewahrungsdauer für Trinkwasser bisher nicht bekannt.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, die Aufbewahrung von Wasser und wässerigen Lösungen, insbesondere aber von Trinkwasser über mehrere Jahre zu ermöglichen.

Dieses und andere Ziele lassen sich mit den

neuen Formkörpern erreichen, welche die Keimfreihaltung nicht wie bisher mit einer in Wasser leichtlöslichen, sondern einer schwerlöslichen Metallver-

20

bindung mit einer Löslichkeit von höchstens 100 mg/
Liter erzielen, die in eine Form gebracht ist, in
welche sie in der wässerigen Umgebung nicht zerfällt.
Im Gegensatz zu den bekannten oligodynamischen Verfahren, mit denen eine rasche einmalige Entkeimungswirkung erzielt wird, erlaubt die vorliegende Erfindung eine Langzeitwirkung, da die wirksame Konzentration an Metallionen gemäss dem Löslichkeitsprodukt
des Salzes sehr rasch erreicht und anschliessend bis
zur vollständigen Auflösung der Metallverbindung konstant bleibt.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Formkörpern zur protrahierten Wirkstoff-Freigabe, welche Körper in der wässerigen Umgebung nicht zerfallen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass man mindestens eine in Wasser schwerlösliche, die Entwicklung von Keimen verhindernde Metallverbindung mit oder ohne Trägersubstanzen unter einem Druck von mindestens 8000 kg/cm² verformt und den Körper aktiviert oder diese Metallverbindung auf einen inerten Träger aufschmilzt.

In der nachstehenden Beschreibung wird hauptsächlich auf die Verwendung von Silberverbindungen
verwiesen. Obwohl solche Verbindungen für gewisse
Anwendungsgebiete bevorzugt werden, können auch andere schwerlösliche Metallverbindungen, wie Kupfer-,
Zinn-, Quecksilberverbindungen verwendet werden.

20

25

30

Die Verwendung einer schwerlöslichen Metallverbindung, z.B. einer schwerlöslichen Silberverbindung, wie Silberchlorid AgCl, Silberbromid AgBr, Silberphosphat Ag₃PO₄, Silberoxid/Silberhydroxid, Silbercarbonat Ag, CO, usw., erlaubt somit die Konstanthaltung einer wirksamen Silberionenkonzentration, die zur Keimfreihaltung von reinem Wasser oder bestimmten wässerigen Lösungen notwendig und hinreichend ist. Um in bereits keimbefallenem Wasser oder wässerigen Lösungen rasch und wirksam alle Keime abzutöten, sind z.B. bei Verwendung von Silberchlorid- oder -bromid-Formkörpern, insbesondere -Tabletten, diese zu "aktivieren". Dadurch erhält man zu Beginn der Silberbehandlung eine um etwa eine Zehnerpotenz höhere Silberionenkonzentration im Vergleich zum reinen Silberhalogenid. Die "Aktivierung" kann durch Beimengung eines leichter löslichen Silbersalzes, z.B. Silberphosphat, Silbercarbonat oder Silberhydroxid in der Grössenordnung von etwa 1 bis 10 % zum Silberchlorid oder -bromid erfolgen.

Andererseits kann die Aktivierung auch durch thermische oder chemische Behandlung erfolgen, insbesondere in Tablettenform, z.B. durch kurzes, im allgemeinen höchstens 10 Sekunden langes Erhitzen der Oberfläche auf hohe Temperaturen, vorzugsweise auf etwa 1000°C, z.B. mit heissen Gasen, durch Säurebehandlung, usw. Hierbei entsteht an der Oberfläche des Formkörpers mindestens zum Teil eine Silberoxid/Silberhydroxid-Schicht, welche ein grösseres Löstlichkeitsprodukt aufweist.

In der vorliegenden Beschreibung ist Silberhydroxid und Silberoxid als identisch zu betrachten, da Silberhydroxid bekanntlich einem Alterungsprozess unterliegt, der unter Wasserabspaltung von Hydroxid zum Oxid führt.

Eine genügend hohe, initiale Silberionenkonzentration ist notwendig, um bereits keimhaltiges Wasser oder wässerige Lösungen wirksam zu behandeln, d.h. zu entkeimen.

In der folgenden Tabelle I sind die Löslichkeitsprodukte und der Silbergehalt einer äquilibrierten wässerigen Lösung in Milligramm/Liter für einige schwerlösliche Silberverbindungen zusammengestellt :

H	
ш	
극	
日	
9	
Ţ	

Verbindung	Porme1	Löslichkeitsprodukt	Silbergehalt einer äquilibrier- ten Lüsung in mg/Liter
a) Silberchlorid	AgC1	1,7 x 10-10	1,408
b) Silberbromid	Agbr	$3,3 \times 10^{-13}$	$6,204 \times 10^{-2}$
c) Silbercarbonat	AgCO ₃	$8,2 \times 10^{-12}$	21,8
d) Silberhydroxid	Agon	2×10^{-8}	15,2
e) Silberphosphat	· Ag ₃ PO ₄	$3,4 \times 10^{-14}$	46,4

Während die Verbindungen a) und b), insbesondere die Verbindung a) infolge ihrer Schwerlöslichkeit für die unbedenkliche Langzeitbehandlung von Trinkwasser am besten geeignet sind, sind die Verbindungen c), d) und e) hervorragend zum Dotieren, d.h. Aktivieren von a) oder b) zu empfehlen; als Alleinmittel sind sie jedoch infolge ihrer höheren Löslichkeit für Trinkwasser nicht mehr ungefährlich, wohl aber für verschiedene andere Verwendungen sehr gut geeignet.

Die schwerlöliche Silber- oder andere geeignete Metallverbindung wird in der Praxis am bequemsten in Form einer gegebenenfalls aktivierten Tablette zum Einsatz gebracht. Das Wesen einer solchen Tablette besteht darin, dass Metallionen in gleichem Masse, wie diese mit Mikroorganismen in wässeriger Lösung eine feste Bindung eingehen, gemäss dem Löslichkeitsprodukt aus der Tablette wieder in Lösung gehen. Dies gewährt bei geschlossenen Behältnissen eine zeitlich praktisch unbegrenzte Haltbarkeit (d.h. Keimfreihaltung) von Wasser oder wässerigen Lösungen auch bei wiederholter Rekontamination.

Solcherart, z.B. mit Silberchlorid behandeltes
Trinkwasser ist, von der Silberionenkonzentration aus
beurteilt, gesundheitlich bedenkenlos. In geschmacklicher Hinsicht ist es noch nach mehreren Jahren unverändert. Ferner ist keinerlei Verfärbung des Wassers
festzustellen und seine bakteriologische Zusammensetzung ist einwandfrei.

Die Formkörper, z.B. Tabletten, können z.B. hergestellt werden, indem die gewünschte Menge einer oder mehrerer schwerlöslicher Silberverbindungen mit einem Druck von mindestens 8000 kg/cm² bis zu 15 t/cm² zu Körpern von gewünschter Form und Grösse gepresst werden, z.B. zu Tabletten, Würfeln, Perlen, Stäbchen und dergleichen. Bei Verwendung von Silberchlorid oder Silberbromid ist im allgemeinen die oh 1 erwähnte "Aktivierung" notwendig.

10

20

.30

Bei alleiniger Anwendung von Silbercarbonat, Silberoxid/Silberhydroxid, Silberphosphat werden die Tabletten mit Vorteil in eine ionendurchlässige Kunststoffmembran, z.B. "Metricel VF-6" der Firma Gelman, Porengrösse 0,45 µ, eingeschweisst, da sie bei starker mechanischer Beanspruchung (z.B. Ultraschall) oder in der Wärme im Wasser zerfallen können.

Silberchlorid und Silberbromid bzw. andere geeignete Metallverbindungen können auch auf einen inerten Träger, z.B. Silber-, Gold- oder Platindraht, Magnesiumoxid, Aluminiumoxid, aufgeschmolzen werden und in dieser Form zur Anwendung gelangen.

- Die erfindungsgemässen Formkörper eignen sich vor allem
 - (1) zur Trinkwasserkonservierung (Zivilschutz, Kriegsvorsorge, Militär, in tropischen Ländern, Säuglingsernährung),
 - (2) zur Keimfreihaltung von Trinkwasser für Nutztiere,

1.0

20

- (3) in Klimaanlagen zur Keimfreihaltung des zugeführten Wassers,
- (4) in Spitälern (Atemluftbefeuchter und andere Wasser verwendende medizinische Geräte, Kochsalzlösungen, usw.), und
- (5) überall dort, wo die Keimfreihaltung von Wasser oder von bestimmten wässerigen Lösungen gewährleistet sein muss.

Es empfiehlt sich, das mit dem erfindungsgemässen Formkörper behandelte Wasser in Behältern
aus Kunststoff, Keramik, Glas oder edleren Metallen
als Silber bzw. in mit derartigen Stoffen ausgekleideten Behältern aufzubewahren, um die oligodynamische
Wirkung der Silberionen nicht durch eine Reaktion mit
unedleren Metallen zu stören.

Die in Wasser minimal erforderliche Konzentration an Silberionen, welche üblicherweise zu dessen Keimfreihaltung notwendig und hinreichend ist, beträgt 0,1 bis 1,0 mg/Liter.

Zur raschen und wirksamen Entkeimung hingegen, insbesondere bei zu erwartender massiver Rekontamination, sind jedoch initiale Silberionenkonzentrationen von bis etwa 5 mg/Liter angezeigt. Im allgemeinen werden die Silberverbindungen in solcher Menge eingesetzt, dass die Wirkstoffkonzentration höchstens 10 mg/Liter beträgt.

30

Im allgemeinen geträgt die Dosierung 200 mg schwerlösliche Silberverbindung für 10 bis 60 Liter

10

Wasser, je nach der gewünschten Dauer der Sterilhaltung.

Die Erfindung wird anhand der folgenden Beispiele und unter Bezugnahme auf die beiliegende Zeichnung näher erläutert, in welcher

Fig. 1 ein Magnesiumoxidstäbchen, das am einen Ende mit aufgeschmolzenem Silberchlorid überzogen (ist, und

Fig. 2 die Wirksamkeit einer aktivierten Silberchloridtablette gegen verschiedene Mikroorganismen in Abhängigkeit der Zeit darstellt.

15 <u>Beispiel 1</u>

Gebranntes Magnesiumoxid, wie es zu dünnen Stäbchen gepresst in der qualitativen anorganisch-analytischen Chemie für die Boraxperle Verwendung findet,
wird in der Bunsenbrennerflamme zur hellen Rotglut
erhitzt und mit dem erhitzten Ende in fein pulverisiertes Silberchlorid getaucht.

Die am Stäbchen hängengebliebene Substanz wird in der Bunsenbrennerflamme vorsichtig geschmolzen,

25 so dass ein kompakter Silberchloridüberzug auf einer Länge von ca. 30 mm entsteht. Es wird soviel Silberchlorid auf das Stäbchen aufgeschmolzen, bis die gesamte gewünschte Menge (in der Regel ca. 200 mg) auf dem Magnesiumstäbchen haftet. Für den Einsatz werden die Stäbchen, ohne sie mit den Fingern zu berühren (Handfett), an der Substanzgrenze entzweigebrochen und in das entsprechende Behältnis gegeben (Fig. 1).

Eine zusätzliche Aktivierung ist nicht notwendig, da durch den Aufschmelzvorgang genügend Silberoxid entstanden ist.

Beispiel 2

Handelsübliches Silberchlorid wurde mit einem Druck von 10'000 kg/cm² bei Zimmertemperatur zu Tabletten von je 200 mg gepresst. Nach der Entnahme aus der Presse wurden die Tabletten zur Aktivierung einzeln durch eine Bunsenbrennerflamme gezogen, wobei die Oberfläche leicht anschmolz. Die derart erhaltenen Tabletten wurden in einem geschlossenen Gefäss im Dunkeln aufbewahrt. Die Tabletten dunkeln bei Licht einwirkung nach, ohne indessen irgendwelche Färbung des Wassers zu bewirken.

Die derart erhaltenen Tabletten wurden wie folgt auf ihre Wirksamkeit geprüft:

20 A) Experimentelle Wirksamkeitsprüfung der Silberchloridtablette

Eine Tablette wurde in 100 ml sterilem Aqua dest. in einem Glasgefäss mit Schraubverschlusskappe zugesetzt.

25

Als Inokulum wurden je 3 Tropfen einer 48-Stündigen Bouillonkultur (Trypticase Soy Broth BBL) der folgenden Referenzstämme bzw. Keime aus einem Routine-Untersuchungsmaterial benutzt:

30

Staphylococcus aureus SG 511 E. coli NCTC 8196 7×10^{11} Keime/ml 1×10^{13} Keime/ml

25

Pseudomonas aeruginosa NCTC. 1×10^{13} Keime/ml Serratia marcescens 3×10^{13} Keime/ml Candida albicans 2×10^{7} Keime/ml

Nach 2, 4 und 8 Stunden wurde die beimpfte Flüssigkeitsmenge durch Schwenken gut durchgemischt und mittels steriler Pipetten wurden Proben entnommen.

Die entsprechenden Verdünnungen (1 x 10^{-1} bis 10 1×10^{-5}) wurden membranfiltriert (Gelman Membran Filter Metricel GN 6 Metricel, bei einer Filtriergeschwindigkeit von 2 Liter pro Minute). Die Probenentnahmen erfolgten nach Auswertung der Stundenwerte später täglich. Die Membranfilter wurden jeweils auf 15 eine CLED- (Cysteine Lactose Electrolyte Dificient Agar BBL) Platte aufgelegt und 48 Stunden bei 37°C inkubiert. Da sich im Temperaturbereich von 20 bis 37°C keine signifikanter Unterschied bezüglich der oligodynamischen Silberwirkung feststellen liess, 20 wurden die weiteren Prüfungen bei Zimmertemperatur ausgeführt. Die Resultate sind aus der beiliegenden Zeichnung ersichtlich (Fig. 2).

B) Praktische Versuche zur Keimfreihaltung von Wasser in Atemluftbefeuchtern


Unmittelbar nachdem das Befeuchtungssystem durch ein ebensolches steriles ersetzt worden war, wurde mit einer sterilen Spritze 10 ml Wasser aus der

Wasserkammer für eine Keimzahlbestimmung entnommen und anschliessend die Silberchloridtablette eingesetzt (= erste Probenentnahme). Aus den Wasserkammern

wurde nun täglich Proben (10 ml) entnommen und qualitative und quantitative Keimbestimmungen durchgeführt.

Die Untersuchungsdauer lag zwischen 5 und 11 Tagen. Während dieser Zeit wurde weder das Befeuchtungssystem noch die eventuell vorhandenen Atemschläuche ersetzt, die bis anhin beide täglich gewechselt wurden, lediglich der Wasserverlust in der Wasserkammer wurde nach Bedarf mit sterilem Aquadest. ergänzt.

Die Resultate dieser Untersuchungen sind in den Tabelle II bis IV zusammengestellt.



Insgesamt wurden im Untersuchungszeitraum 457 Proben entnommen und mittels qualitativer und quantitativer Keimbestimmung ausgewertet. Die Resultate sind aus den folgenden Tabellen 3 crsichtlich :

Medizin Intensivstation intubierte Patienten

TABELLE III

Befeuch-	Patien-	. (Zeitverlauf und Befund
tungs- system	ten Anzahl	Klinik	Tage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
De Vilbis	2	ORL Inten- siv- sta- tion	System seit 12 Stunden in Betrieb: 10 Kol./ml Pseudomonas aeruginosa Zugabe der Silbertablette ab 2. Tag: keim Wachstum
Bennett/ Cascade	1	Chirur- gie Inten- siv- sta- tion	System seit 2 Stunden in Betrieb: 60 Kol./ml Pseudomonas aeruginosa Zugabe der Silbertablette ab 2. Tag: kein Wachstum
De Vilbis	1	Chirur- gie Inten- siv- sta- tion	System seit 8 Stunden in Betrieb: 3 x 10 Kol./ml Citrobacter Zugabe der Silbertablette ab 2. Tag : kein Wachstum

-	Befund	kein Wachstum	kein Wachstum
	Zeitverlauf (Tage) 1 2 3 4 6 6 7 8 8 10 11		
	Klinik	Chirurgie Intensiv- station	Chirurgie Itensiv- station
	Patienten- anzahl	15	6
	Befeuchtungs⊸ system	De Vilbis	Dennett / Cascade

ABELLE IV.

_ 17 =

- !				
De Vilbis	7	Medizin Intensiv- station	1 1 1 2 x 1 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x	kein Wachstum
Bennett / Cascade	13	Medizin Intensiv- station	3x ————————————————————————————————————	kein Wachstum
Bird	8	Medizin Intensiv- station	5x 2x 1x	keine Wachstum
De Vilbis	nicht 6	beatmete Verbrennungs- station	Patienten 2× 1x 3x	kein Wachstum

etzung der Tabelle IV


PATENTANSPRÜCHE

- 1. Verfahren zur Herstellung von Formkörpern zur Keimfreihaltung von Wasser und wässerigen Lösungen mit protrahierter Wirkstoff-Freigabe, welche Körper in der wässerigen Umgebung nicht zerfallen, dadurch gekennzeichnet, dass man mindestens eine in Wasser schwerlösliche, die Entwicklung von Keimen verhindernde Metallverbindung mit oder ohne Trägersubstanzen unter einem Druck von mindestens 8000 kg/cm² verformt und den Körper aktiviert oder diese Metallverbindung auf einen inerten Träger aufschmilzt.
- Verfahren nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aktivierung durch thermisk e oder chemische Behandlung oder durch Dotieren mit einer leichter löslichen Metallverbindung erfolgt.
 - 3. Verfahren nach Patentanspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Formkörper mit einem nur für den gelösten Wirkstoff durchlässigen Schutzumschlag versehen wird.
 - 4. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der zu verformenden Masse weitere Hilfsstoffe zugesetzt werden.

- 5. Verfahren nach einem oder mehreren der Patentansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Formmasse zu Tabletten verarbeitet wird.
- 5 6. Formkörper, z.B. Tabletten, mit protrahierter Wirkstoff-Freigabe in Wasser oder wässerigen Lösungen, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus
 mindestens einer in Wasser bzw. in wässerigen Lösungen, die Entwicklung von Keimen verhindernden
 10 Metallverbindung besteht, oder solche enthält.
 - 7. Formkörper nach Patentanspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass sie aktiviert sind.
- 15 8. Verwendung von Formkörpern nach Patentanspruch 6, zur Keimfreihaltung von Wasser oder wässerigen Lösungen, dadurch gekennzeichnet, dass man die
 Formkörper in solcher Menge einsetzt, dass die Wirkstoffkonzentration höchstens 10 mg/Liter beträgt.

9. Verwendung nach Patentanspruch 8 zur Keimfreihaltung von Wasser oder wässerigen Lösungen in Belüftungs- und Befeuchtungsanlagen, insbesondere in Spitälern.

知為是一個一個一個一個人的 1995年



F16. 1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

	International Application No PCT/CH 82/00051				
L CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (if several classification symbols apply, indicate all) 3					
According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC					
Int.Cl. ³ : C 02 F 1/50					
II. FIELDS SEARCHED					
Minimum Documentation Searched 4 Classification System Classification Symbols					
CESSICEDO	CHESTICEUOTI SYNTOSIS				
Int.Cl.	Int.Cl. ³ C 02 F				
Documentation Searched other than Minimum Documentation to the Extent that such Documents are Included in the Fields Searched 5					
				<u> </u>	
		•			
III. DOCUI	MENTS C	ONSIDERED TO BE RELEVANT 14			
Category •	Citati	on of Document, 15 with Indication, where app	propriate, of the relevant passages 17	Relevant to Claim No. 18	
x	FR, A	, 2171310 (MATSUSHITA et al.) 21 tent	September 1973, see the whole	1-2,5-8	
· A	DE,A	A, 2530487 (ERF. FRESENIUS), 27	January 1977, see pages 7-10	1,4-6	
A		, 290594 (LA FONTE ELECTRIQUE document	E), 1st August 1953, see the	1	
A	FR, A, 2272046 (LAPORTE), 19 December 1975				
A	US, A, 4145291 (O.M. CONSOLE et al.), 20 March 1979				
Special categories of cited documents: 15 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" sariler document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "C" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the cited to understand the principle or theory					
Date of the		npletion of the international Search 1	Date of Mailing of this International Se	arch Report 1	
			2 July 1982 (02.07.82)		
International	16 June 1982 (16.06.82) 2 July 1982 (02.07.82) https://doi.org/10.00000000000000000000000000000000000				

International Searching Authority 1

International authorizenten PCT/CH 82/00051

I. KLASSIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben)²

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

Int.Kl.³: C 02 F 1/50

II. RECHERCHIERTE SACHGEBIETE

Recherchierter Mindestprufstotf

Klassifikationssystem Klassifikationssymbole

Int.Kl.³

C 02 F

Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Sachgebiete fallen?

Art*	Kennzeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der Maßgeblichen Teile!"	Betr. Anspruch Nr. 4
x	FR, A, 2171310 (MATSUSHITA et al.), 21. September 1973, siehe das ganze Dokument	1-2,5
A	DE, A, 2530487 (ERF. FRESENIUS), 27. Januar 1977, siehe Seiten 7-10	1,4-6
A	CH, A, 290594 (LA FONTE ELECTRIQUE), 01. August 1953, siehe das ganze Dokument	1
A	FR, A, 2272046 (LAPORTE), 19. Dezember 1975,	
A	US, A, 4145291 (O.M. CONSOLE et al.), 20. März 1979	* *
		. (

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 15;
- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsamanzusehen ist
- "E" alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung die geeignet ist, einen Prioritätsansprüch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die auseinem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgefund)
- "O" Veröffentlichung- die sich auf eine mundliche Offenbarung, eine Benutzung- eine Ausstellung oder andere Maßnahmen hazient
- "P" Veröffentlichung die vor dem internationalen Anmeldedatum aber nach dem beansprüchten Prioritätsdatum veroffentlicht worden ist

- "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritatsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der Erlindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als neu oder auf erfinderischer Tatigkeit berühend betrachtet werden
- "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit berühend betrachtet werden, wenn die veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist.
- "& Veroffentlichung, die Mitglied Gerselben Palentfamilie ist

IV. BESCHEINIGUNG	
Datum des Abschiusses der internationalen Recherche ²	Absendesatum des internationalen Recherchen erichts
16. Juni 1982	02. Juli 1982
Internationale Recherchenbehorde	Untersonrin des bevollmachtigten Besiensteich
Europāisches Patentamt	G.L.M. KRUYDENBERG

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.